




INTERSPEED TRADE SP. Z O.O.

ul. Aleja Solidarności 1
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Polen

KRS: 0000367435; NIP: 661-235-27-56; REGON: 260422998
tel: +48 41 266 07 00; fax: +48 41 266 07 01

❖ KALTGEBogene ERZEUGNISSE

Wir bieten kaltgewalzte Profile laut der Normen: PN-EN 10219-1/2, für die wir CE-Zeichen besitzen, an:




Profile mit dem quadratischen Durchschnitt:

Wanddicke „s” [mm]	2,0	2,5	3,0	4,0
Aussendimension „a” [mm]	Gewicht [kg/m]			
40x40	2,38	2,82	3,30	4,20
50x50	3,01	3,60	4,25	5,45
60x60	3,64	4,39	5,19	6,71
70x70	4,26*	5,17	6,13	7,97
80x80	4,82*	5,96*	7,07	9,22

Profile mit dem rechteckigen Durchschnitt:

Wanddicke „s” [mm]	2	2,5	3	4
Aussendimension „axb”[mm]	Gewicht [kg/m]			
50x30	2,31	2,82	3,30	4,20
50x40	2,62	3,21	3,77	4,83
60x40	2,93	3,60	4,25	5,45
70x50	3,56	4,39	5,19	6,71
80x40	3,56	4,39	5,19	6,71
80x60	4,19	5,17	6,13	7,97
90x50	4,19	5,17	6,13	7,97
100x40	4,19	5,17	6,13	7,96
100x50	4,50*	5,56	6,60	8,59



(*) Dicke, die außerhalb der Norm PN-EN 10219-1/2 hergestellt wird

Die angebotenen Längen:

- Rundprofile in Längen 4500 – 12000mm;
- Quadratische und rechteckige Profile in Längen 4500 – 7500mm.

Unsere Erzeugnisse werden auf der berühmten deutschen Produktionslinie hergestellt, die die höchsten Qualitätsparameter versichert.




INTERSPEED TRADE SP. Z O.O.

ul. Aleja Solidarności 1
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Polen

KRS: 0000367435; NIP: 661-235-27-56; REGON: 260422998

tel: +48 41 266 07 00; fax: +48 41 266 07 01




Rohre für's Schweißen und für's Gewindeschneiden laut der Norm PN-EN 10255:

Wanddicke „s” [mm]	2	2,5	3	4
Aussendimension „d” [mm]	Gewicht [kg/m]			
Ø42,4	1,99	2,46	2,91	3,79
Ø48,3	2,28	2,82	3,35	4,37
Ø60,3	2,88	3,56	4,24	5,55
Ø76,1	3,65	4,54	5,41	7,11
Ø88,9	4,29	5,33	6,36	8,38

Profile mit Runddurchschnitt (außerhalb der Norm: PN-EN 10219-1/2):

Wanddicke „s” [mm]	2	2,5	3	4
Aussendimension „d” [mm]	Gewicht [kg/m]			
Ø42,0	2,00	2,44	2,89	3,74
Ø44,5	2,10	2,59	3,07	4,00
Ø51,0	2,42	2,99	3,55	4,64
Ø57,0	2,71	3,36	4,00	5,23
Ø60,0	2,86	3,55	4,22	5,52
Ø63,5	3,03	3,76	4,48	5,87
Ø76,6	3,68	4,57	5,45	7,16
Ø80,0	3,85	4,78	5,70	7,50
Ø92,0	4,44	5,52	6,59	



Spezialprofile „HoP”

Form					
Masse 1m [kg]	2,91	2,60	5,20	3,59	5,20
Form					
Masse 1m [kg]	3,65	4,69	4,35	2,30	2,89